

TrueVis AG-640

La primera impresora/cortadora de látex del mundo

Látex a pleno rendimiento



IMPRESIÓN CON LÁTEX
MÁS RENTABLE

RESULTADOS DE GRAN VALOR

DE TIRADAS CORTAS A
TRABAJOS DE GRAN VOLUMEN



Mantén bajo control los costes diarios de la impresión con látex

- ▶ El uso eficiente de la tinta ayuda a reducir el coste de los trabajos diarios de rotulación, expositores y gráficos.

- ▶ Los cabezales de impresión piezoeléctricos de gota variable ofrecen una larga vida útil, por lo que reducen la necesidad de sustituirlos con frecuencia.

Las opciones de garantía contribuyen a que los costes del cabezal de impresión y del equipo sean más previsibles con el tiempo.



Consigue resultados mayor valor con impresión con látex

- ▶ Las tintas CMYK mejoradas, junto con las tintas naranja y roja, ofrecen una gama cromática con látex excepcionalmente amplia para gráficos donde los colores corporativos son clave.

- ▶ La tinta blanca de alta opacidad y bajo mantenimiento permite crear gráficos sobre materiales transparentes y de diferentes colores.

El negro de alta densidad, los degradados más suaves y un acabado más natural del material ayudan a obtener impresiones de calidad prémium en aplicaciones exigentes.



Logra que la producción diaria en impresión con látex avance más rápido

- ▶ El arranque más rápido y el curado inteligente ayudan a reducir los tiempos de espera en los trabajos diarios de impresión con látex.

- ▶ Las funciones mejoradas de ahorro de material ayudan a reducir los espacios en blanco y el tiempo de curado entre trabajos.

- ▶ La impresión y corte integrados* aportan flexibilidad en tiradas cortas de etiquetas, calcomanías, pegatinas y gráficos con corte de contorno.

*La AG-640 utiliza un único flujo de trabajo de corte e impresión, realizando el corte antes de la impresión mientras se mantiene la precisión del registro.

Características adicionales

- + Las tintas látex TA-2 permiten conseguir colores vivos, negro de alta densidad, blanco denso y un acabado natural del material en aplicaciones de rotulación, expositores y gráficos.
- + La circulación de tinta blanca sin desperdicio permite mantener la tinta blanca lista, tanto si se utiliza a diario como solo de forma ocasional.
- + Las funciones de ahorro de material ayudan a reducir los espacios en blanco y los tiempos de espera entre trabajos lo que permite maximizar la eficacia de la producción diaria.
- + Roland DG Connect permite supervisar la impresora, tener visibilidad sobre la producción y realizar un seguimiento remoto del estado operativo del equipo.

Especificaciones técnicas

		AG-640
Método de impresión		Inyección de tinta concabezales piezoeléctricos
Medidas		3,004 mm × 866 mm × 1,412 mm
Peso		66 kg
Materiales	Ancho	355 a 1625 mm
	Grosor	Máx. 1,0 mm con soporte, para impresión Máx. 0,4 mm con soporte y 0,22 mm sin soporte, para corte
	Diámetro exterior de la bobina	Máx. 250 mm
	Peso de la bobina	Máx. 45 kg
	Diámetro del núcleo	76,2 mm o 50,8 mm
Ancho de impresión/corte ¹		Máx. 1600 mm
Tinta	Tipo	Tinta TA-2, bolsa de 750 ml
	Colores	Siete colores (cian, magenta, amarillo, negro, blanco, naranja y rojo) y optimizador Cuatro colores (cian, magenta, amarillo y negro) y optimizador
Resolución		Máx. 1200 ppp
Velocidad de corte		10 a 300 mm/s
Conectividad		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, conmutación automática)
Función de ahorro de energía		Modo de suspensión automática
Entrada nominal	Impresora	200-240 V CA; 50/60 Hz 3 A
	Impresora (salida)	200-240 V CA; 50/60 Hz 3 A
	Soplador 1	200-240 V CA; 50/60 Hz 12 A
	Soplador 2	200-240 V CA; 50/60 Hz 10 A
Consumo energético	Durante el funcionamiento	Aprox. 4200 W
	Modo de suspensión	Aprox. 60 W
Nivel de ruido acústico	Durante el funcionamiento	70 dB (A) o menos
	En espera	68 dB (A) o menos
Artículos incluidos		Soporte específico, cables de alimentación, secadores, unidad de recogida de material, soportes para el material, cuchilla de separación, cuchilla de repuesto, botella de líquido de limpieza para mantenimiento, botella de drenaje, manual de usuario, software (VersaWorks, Roland DG Connect), etc.

1. La longitud de la impresión o del corte depende de las limitaciones del programa